



## Prüfzeugnisse

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Institut für Baustoffkunde

- Prüfung nach E DIN 18542:2008, Beanspruchungsgruppe 1
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
  
- B1 DIN 4102-1
- 10 Jahre Funktionsgewährleistung (gemäß den Herstellerbedingungen)
- Witterungsbeständig
- Schlagregensicherheit  $\geq 600$  Pa
- Fugendurchlässigkeit an  $\leq 1,0$
- sd-Wert  $\leq 0,5$  m

## Anwendungsbereiche F600

Hannoband®-F 600 für Anwendungen im Fensterbereich, genügt den Anforderungen nach DIN 18542:2009 BG1, wie z.B. bei direkt bewitterten Fensterfugen, sowie Anforderungen an die 10-jährige Funktionsgarantie. Hannoband®-F 600 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

## Hinweis

Bei nicht parallel verlaufenden Fugenflanken ist die Banddicke entsprechend der breitesten Stelle der Fugen zu wählen. Die empfohlenen Fugenbreiten dürfen für ein einwandfreies Funktionieren weder unter- noch überschritten werden. Die maximalen/minimalen Fugenbreiten beinhalten die Bauteilbewegungen. Die Bandbreite (Fugentiefe) darf geprüfte Mindestmaße nicht unterschreiten.



